


Torqmax A due parti GRDH-F HeavyDuty

Acciaio brunito | con incavo



Dati tecnici

Codice Prodotto Incavo DIN 6885/1	d ₁ mm	d ₂ mm	D mm	L mm	S mm	R mm	M	T _A Nm	giri max min ⁻¹	T _{Kmax} Nm	g kg
GRDH-55kw-55kw-F	55	55	120	220	50	124	M10	77	*	3.000	14,7
GRDH-60kw-60kw-F	60	60	120	220	50	124	M10	77	*	3.300	14
GRDH-70kw-70kw-F	70	70	140	250	55	140	M12	98	*	4.800	21,5
GRDH-80kw-80kw-F	80	80	160	280	65	160	M12	98	*	6.800	31,5
GRDH-90kw-90kw-F	90	90	180	310	70	180	M16	135	*	8.400	44
GRDH-100kw-100kw-F	100	100	200	350	80	200	M16	135	*	12.500	61,5
GRDH-120kw-120kw-F	120	120	250	430	105	250	M16	135	*	21.000	120

M= Dimensione delle viti, T_A= Coppia di serraggio della vite, T_{Kmax}= Coppia massimale, g= Peso approx, S= Distanza asse vite, R= Ingombro

I fori nella N7 sono a misura

*Se necessario, possiamo fornirvi informazioni sulle velocità massime raggiungibili. Non esitate a contattarci.



„breve e dolce ...
spiegato“

I NOSTRI PITTOGRAMMI



Elevate temperature



Diversi diametri dell'albero



Montabile in spazi ridotti



Coppia trasmissibile elevata



Resistente alla corrosione



Montabile radialmente



Peso ridotto



Equilibrato